

A-A

C-C

D-D

Mauer aus L-Steinen sowie Tiefborde zur Höhenregulierung an der Grundstücksgrenze aus Beton, Standard grau Mauerabwicklung s. Schnitt A-A'

Stabgitterzaun auf der Mauer, Höhe 1,25 m, in Anthrazit

Läuferzeile zur Abgrenzung von Rasen und Pflanzfläche und Unterstützung des Mähroboters Betonpflaster grau, 24/16/8

Treppenanlage 5 Blockstufen aus Sichtbeton Standard grau, 125/15/35

Mauer aus Beton-Winkelstützen aus Sichtbeton, Standard grau Mauerabwicklung s. Schnitt B-B'

Solitärstrauch als Sichtschutz

Mauer aus Beton-Winkelstützen zur Höhenregulierung an der Grundstücksgrenze aus Sichtbeton, Standard grau Mauerabwicklung s. Schnitt D-D'

Mauer aus Beton-Winkelstützen zur Terrassierung der Böschung aus Sichtbeton, Standard grau Mauerabwicklung s. Schnitt D-D' Breite 1,5 m

Treppenanlage Blockstufen aus Sichtbeton Standard, grau, 100/15/35 Stufen und Podeste angepasst an Gebäudesockel Ausführung s. Schnitt D-D'

Wegeeinfassung mit verzinkter Stahlkante, höhengleich Weg/ Podeste, Breite 1,0 m Betonsteinpflaster EHL Casetta

Spritzschutzstreifen

Rasenbord, Einbauhöhe wie Stufe

Mauer aus Beton-Winkelstützen Sichtbeton, grau (vorh.) geschnittene Hecke (neu!)

Entwässerungsrinne (vorh.)

Böschung/ Pflanzfläche Gehölze und Bodendecker

Rasen

Pflanzfläche Stauden

geneigte Fläche/ Rasen

Kräuter- und Gemüsegarten

Pflanzfläche Stauden und Gräser

Terrasse

Feinsteinzeug 90x45x2 Mirage EVO 2 QR 02, Kollektion Quarziti Einfassung mit verzinkter Stahlkante, höhengleich

Weg EHL Casetta, versch. Formate, naturbeige

Böschung 1:3/ Pflanzfläche Stauden und Gräser

OKFFB UG 243,53 -2,87 u OKFFB

246,40

Hof

Carport

Hof/Einfahrt

EHL Casetta, versch. Formate, naturbeige

Abstellbox

Pflanzfläche/ Stauden

Holzregal

Mauer aus L-Steinen dgl. zur Höhenregulierung aus Beton, Standard grau Mauerabwicklung s. Schnitt C-C' Sonderbauweise: schräge Mauerkopfausbildung vor Ort hergestellt und mit Läuferzeile überbaut.

geschnittene Hecke, (Rotbuche) Pflanzhöhen/ Schnitt gemäß Schnitt C-C'

Treppenanlage Blockstufen aus Sichtbeton Standard, grau, 125/15/35 Stufen und Podeste angepasst an Gebäudesockel Ausführung s. Schnitt C-C'

Wegeeinfassung mit verzinkter Stahlkante, höhengleich Weg/ Podeste, Breite 1,25 m Betonsteinpflaster EHL Casetta

Gartentür, Breite 1,25 m

Beton-Tiefbord TB 8/25/100 Einbau zwischen den Zaunspfosten, 10 cm über dem Straßenniveau Maschendrahtzaun, grün, Höhe 1,5 m

geschnittene Hecke z.B. Rotbuche

Beton-Tiefbord TB 8/40/100 Einbau 20 cm über dem Geländenniveau Flach Kirschlorbeerhecke (vorh./ Nachbargrundstück)

245,67

245,63

KD=245,53

KS=242,53

245,16

