Pflaster

8/19

8/9

8/55

Wuttke

Hochspannungsmast
Bestand

OK Fertighöhe Aussenanlagen
Bereich Leitungsmast
= ca. 149.60m ü. NN

Kastenrinne, verzinkt
ohne Sohlgefälle
mit Einlaufkasten

UKB 150,10

OKM 150,70
UKM 150,15

Zaun

Gehweg

3 Fahrradständer
6 Räder

geschnittene Hecke

OKM 150,70, l=7,64m

Spritzschutz, Breite 40 cm + Tiefbord TB 8

Wärme-
pumpe

Müll

WC

Waschen

Personal

Vorbereitung
Küche

Küche

offene
Küche/
Theke

Flur

Technik 1.9m²

Hausanschluß
Elektro,TW

WC Beh.

Flur WC

WC

Garderobe

Tablettrückgabe

Theke

Gastraum

OK FFB
=150.20m ü. NN

BRH = 0,70m ü. OK FFB

Staudenmischpflanzung

Rankgerüst

Betonplatten
30x30x4, grau, mit
elekt. Wegheizung

Kastenrinne, verzinkt
mit Sohlengefälle
Länge 8,60 m - wie
Platten und Holzdeck

Holzdeck

Sitzstufe aus
Sichtbeton
mit Kebony-
Holzauflage

OK Stufe 150,70
+ Holzauflage

3 Steigungen 15/ 34/ 300
bestehend aus 5 St. 14,7/ 35/ 150
2 Stk. 14,7/ 35/ 75

vorh. Rasenbord =
Bau- und Grund-
stücksgrenze

sunflex
Glasfaltwand

Rankgerüst

Staudenmisch-
Pflanzung

Staudenmisch
Pflanzung

Rankhilfe für Blauregen
an Stützen des Rankgerüstes
aus Rundstahl d 20

Betonplatten
30x30x4, grau

Asphalt

2 %

seitliche Wegebegrenzung
gemäß Festlegung vor Ort
mit Beton-Winkelstützen
oder Tiefborden

Parkplatz
Schotter

Parkplatz
Schotter

Asphalt

ca. 3,6 %

Parkplatz-
bepflanzung

geschnittene Hecke

Einbau Tiefbord
identisch der vorh.
Baumscheiben
dieser
Stellplatzanlage

Parkplatz
Schotter

Einbau Tiefbord
identisch der vorh.
Baumscheiben
dieser
Stellplatzanlage

Parkplatz
Schotter

Parkplatz-
bepflanzung

geschnittene Hecke

DN 150 Bestand

DN 150 Bestand

DN 150 Bestand

KuÜS-RW - DN 1000

RS 148,57

RS 148,09

GL-RW100 5%

GL-RW100 2%

KS-RW - DN 600

SD 150,13
SS 149,03

SD 150,18
SS 148,74

SD 150,23
SS 140,03

RW100
4,99 l/s
RS 149,03

Dacheinlauf 1
DN 100

2,26 ü. OK FFB

Zaun

Zaun

2,70

2,50 10,00 1,65 10,00 2,50

90 14 3,50 8 1,20 68

40 8 4,06 8 1,20 12

4,54

2,70 8 40

55 210 12 80

1,9 %

1,7 %

0,5 %

1 %

D 150,72